



STILL - ZAC du Taillis - 2 rue de la Roulière - 44840 LES SORINIERES

## Bon de livraison

Numéro de document / Date  
119513188 / 26.07.2023  
Numéro de l'ordre / Date  
12415797 / 06.12.2022  
Nr ident. TVA:  
FR46348937012  
Nr TVA:

OUEST UP  
ZI DU GRAND GUELEN  
15 RUE SAINTE ANNE DE GUELEN  
29000 QUIMPER

Votre Nr de client : 15075720  
Votre commande Nr : 10655 / 866663-CB-0  
Affaire suivie par : Mme Charlotte LEDUC  
Téléphone : 0251137807 - 0033 Fax : 0251137136 - 0033  
Votre associé commercial : Hugo BRAULT  
Condition d'expédition :  
Condition de livraison :

### Description commande:

#### 1 PCE STILL - Chariot élévateur frontal électrique Type RXE 16C

Exécution chariot : Li-ion/ Li-Ion ready (accès latéral pour la charge pour MRC 160 Rema Li-Ion avec batterie Li-Ion trog 3104 et trog 3107)  
Logement pour batterie : pour logement batterie 108  
Extraction de la batterie : Sans extraction batterie  
Capot arrière batterie côté : boulonnés, 3 vis  
Équipement roues AV : Super élastique, système SIT, 180/70-8 largeur de base chariot 1028 mm  
Équipement roues AR : Super élastique (PPS) simple, système SIT, 180/60-10  
Charge : 5516M00212  
Nr série : 515516M00212  
tarif douanier : 84271010  
Document de vente : 12415797/10

#### Mât

Mât : Mât triplex à grande visibilité avec levée libre totale  
Hauteur hors tout : 1.950 mm  
Levée libre : 1.352 mm  
Levage nominal : 4.310 mm  
Hauteur mât déployé h4 : 4.928 mm  
Remarque : Attention: Réduction de la capacité de charge si accessoires sélectionnés.  
Centre de gravité de la charge : Le centre de gravité de la charge de ce chariot est de 500 mm  
Largeur maximale : 1.028 mm

Inclinaison du mât	3/5 degrés avant-/ arrière
Tablier	6 galets, largeur 980 mm, ISO 2A
Fourches	Longueur 1200 mm, coupe transversale 80x40 mm, ISO 2A
Hydraulique supplémentaire	Hydraulique supplémentaire simple pour la commande d'accessoires avec une fonction
Attelage hydraulique	Raccord fixe à gauche
<b>Habitacle</b>	
Toit de protection	Toit de protection en acier ouvert de tous les côtés, poignée d'aide à la montée devant à gauche, vitre de toit selon spécification
Hauteur du toit de protection	haut 2050 mm, la hauteur peut varier avec l'équipement supplémentaire
Vitre de toit	Verre sécurité teinté
Rétroviseur intérieur	Rétroviseur panoramique
Siège conducteur	MSG 65 similicuir
Contrôle de ceinture	Validation de l'unité de commande uniquement avec ceinture mise, avec circuit logique. 4 km/h (pas sur les systèmes de retenue Sauermann.)
Commande hydraulique	Minilevier avec accoudoir, 3 leviers, à gauche: levier central pour levée et inclinaison, à droite: deux leviers pour les fonctions hydrauliques, y compris la sélection du sens de marche et le klaxon. Avec accoudoir confortable sans sécurité bloque-pince
Paramètres cde hydraulique	Type 530
Contact à clé	à une pédale, inversion du sens de marche sur la commande hydraulique
Commande de traction	
Display	STILL EASY Control Écran couleur entièrement graphique, ordinateur de bord avec menu déroulant d'utilisation très intuitive et en interaction avec le chariot. (pour commandes à leviers mécaniques : display orientable)
Rangement	Rangement pour petits pièces dans le cockpit
Installation hydraulique	huile hydraulique universelle de qualité HVLP 68 pour une utilisation toute l'année
Descente sécurisée	Signal sonore en cas de siège inoccupé et frein de stationnement non serré

### **Équipement**

Phares de travail arrière	1 phare de travail en version LED, sur toit de protection, en haut, à droite
Activation phare de travail AR	par interrupteur
Phares de travail avant	Version LED, sur toit de protection, en haut à gauche et à droite
Activation phare de travail AV	par interrupteur
Éclairage de sécurité	Feux à éclats sur le toit, protégés
Activation éclairage sécurité	par interrupteur
Dispositif avertisseur	STILL Safety Light, point lumineux bleu et signal sonore

Activation dispos. avertisseur	en marche arrière
Horamètre	uniquement en service avec moteur de traction et moteur de levage
Indicateur de décharge	avec coupure de levée
Prise batterie fixe chariot	320 A, DIN 43589 fabrication Schaltbau, LV
Fiche câblage à l'intérieur	Sans affectation
Fiche câblage à l'extérieur	Sans affectation
Index codé	Index codé jaune
Système de protection	Électrode à fil, contre la charge électrostatique
Curve Speed Control	Curve Speed Control Grâce à la limitation de vitesse en fonction de l'angle de braquage, il est possible de réduire la casse de marchandises par une vitesse adaptée dans les virages.
Couleurs	RAL 2000 (sans plomb/cadmium)
Plaques	Français
Documentation	1 x notice d'utilisation et de maintenance, ainsi que 1 x liste des pièces de rechange

### **Batterie**

Qté batterie vendue / chariot	1
Nr série	: 53542908
Fournisseur batterie	STILL
Type de maintenance batterie	Standard
Batterie	24V 8PzS 1000 STILL, 108
Coffre	108
prise batterie	320A DIN, Schaltbau série LV
Fiche câblage à l'intérieur	Sans câblage
Fiche câblage à l'extérieur	Sans câblage
Détrompeur	Détrompeur gris
Remplissage centralisé	STILL 24 V
Couleur trog	RAL 7021 Gris noir
Revêt. dessous coffre batt.	Dessous du coffre batterie enduit
Indexation cours mat. prem.	pour batterie 24 V / 8PzS 1000 Ah, Coffre 108
Poids de la batterie	676 kg

### **Chargeur**

Chargeur externe	D 24 / 170 eco XM
Nr série	: 636000064431
Chargeur Description	Interrupteur de charge avec commande microprocesseur Courbe optimale de charge fonction de l'état de décharge de la batterie. Historique des charges automatique. Processus de charge avec bilan Ah pour s'assurer de la charge complète Affichage du temps de charge restant en 120, 60, 30 et 15 minutes Température ambiante + 40 ° C Mémoire des 128 dernières fins de charge Diagnostic d'erreur intégré Indice de protection IP 21
Temps de charge	Charge en 07 - 8,5 h



Nr de bon de livraison / Date  
119513188 / 26.07.2023

Page  
4/ 4

---

Version	Version France
Prise chargeur	320A DIN, Schaltbau série LV
Racc. au secteur	Connexion réseau D 400 V 50Hz
Prise secteur	Prise triphasée CEE, 16 avec conducteur neutre
Exécution câble de charge	3m
Fusible secteur	16 A
Poids	80,00 KG
Puissance absorbée [kVA]	7,00 kW
Dimensions	500x450x700.mm

#### **Accessoire**

Tablier à déplacement latéral

Tablier 890mm avec translateur +/- 80mm

---

Date d'expédition  
26.07.2023

Poids brut 2.710 KG

OUEST UP - Quimper SAS  
15 Rue Sainte-Anne de Guélen  
29000 Quimper  
Tél : 02 98 53 36 36  
Fax : 02 98 52 06 43

Yvan EVENNOU  
Tél : 06 71 91 71 92

livraison sol

Nos ventes sont régies par les « Conditions Générales de Vente des Chariots-Automoteurs » du Syndicat de Constructeurs d'Appareils de Levage, de Manutention et de Matériel de Stockage.

Conformément à la Loi 80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix de vente du matériel.

Les risques et la responsabilité du matériel livré incombent, dès sa livraison, à l'acheteur qui les accepte.

De convention expresse, le destinataire de la présente attribue compétence au Tribunal de Commerce de Paris en cas de contestation. Toute clause contraire insérée par le destinataire dans sa correspondance, facture ou son marché est, par le seul fait de traiter avec nous, considérée comme inexistante. Nos traites, quel que soit le lieu de leur domiciliation, ne peuvent faire novation à cette règle de compétence qui s'applique même en cas d'appel en garantie. Aucune clause imprimée des vendeurs ou acheteurs n'est opposable sans acceptation expresse et écrite de notre part.