



STILL - ZAC du Taillis - 2 rue de la Roulière - 44840 LES SORINIERES

E00748

Bon de livraison

Numéro de document / Date

119347698 / 17.02.2022

Numéro de l'ordre / Date

12374304 / 21.10.2021

Nr ident. TVA:

FR46348937012

Nr TVA:

OUEST UP SAS
ZA DE PENHOAT
29800 ST DIVY

Votre Nr de client : 15402770
Votre commande Nr : 861664 - CB - 0 / 5276
Affaire suivie par : Mme Charlotte MEGIE
Téléphone : 0251137807 - 0033 Fax : 0251137136 - 0033
Votre associé commercial : Gérard LE FLOCH
Condition d'expédition : Livraison à quai
Condition de livraison :

Description commande:

1 PCE STILL Gerbeur accompagnant EXV 12 24 V, Capacité 1200 kg, commande proportionnelle sur la levée pour une grande précision

Capacité nominale 1.200 KG
Capacité nominale jusqu'à haut 2.515 mm

Charge : 0272L00076
Nr série : F20272L00076
tarif douanier : 84271010
Document de vente : 12374304/10

Mât

Mât Mât NI-HO
Hauteur hors tout 1.940 mm
Levée libre 1.462 mm
Levée totale 2.924 mm
Hauteur mât déployé h4 3.402 mm
Capacité à hauteur maxi 1.000 KG
Largeur 800 mm
Protection de mât Grille de protection de mât pour prévenir les risques de pincement

Châssis

Dimensions de fourche Longueur/largeur/largeur ext. 1150 mm/180 mm/560 mm s=65
Logement pour batterie Coffre 95 pour batterie 24V/ 150-200 Ah, sortie verticale

Equipement

Equipement roues porteuses	Galets de fourches Polyuréthane/simples 85 x 100 mm
Equipement roue motrice	Polyurethane 230 x 75 mm
Commande électrique	Timon OPTISPEED Vitesse de traction selon angle d'inclinaison du timon pour une excellente sécurité du cariste
Combi/horamètre	standard pour batterie plomb ouvert avec coupure de la levée.
Prise batterie fixe	80 A, DIN 43589
Couleurs	Orange/argent (sans plomb/cadmium)
Plaques	françaises
Documentation	1 documentation comprenant : 1x manuel d'utilisation et d'entretien et 1 x manuel de pièces de rechange.

Batterie

Qté batterie vendue / chariot	1
Nr série	: 10586332
Fournisseur batterie	STILL
Type de maintenance batterie	Standard
Batterie	24V 2PzS-B 200 STILL, 95
Coffre	95
prise batterie	80 A DIN Rema avec poignée
Remplissage centralisé	STILL 24 V
Couleur trog	RAL 7021 Gris noir
Revêt. dessous coffre batt.	Dessous du coffre batterie enduit
Poids de la batterie	195 kg
Indexation cours mat. prem.	pour batterie 24 V / 2 PzS-B 200 Ah, Coffre 95

Chargeur

Nbre chargeurs par appareil	1
Nr série	: 627000137902
Nbre chargeurs par commande	1
Chargeur externe	E 24/20 PXS
Chargeur Description	Courbe de charge par impulsion affichage de l'état de charge par lampes témoins Mémorisation des 200 dernières fins de charge interface USB standard Température ambiante + 40 ° C Alimentation secteur E = 1x 230V , D= 3 x 400V, 50Hz Type de protection du boîtier IP 21
Temps de charge	Charge en 09 - 11 h
Exécution câble de charge	3m
Prise chargeur	80 A DIN Rema
Racc. au secteur	Connexion réseau E 230 V 50Hz
Prise secteur	Schuko
Fusible secteur	16 A
Poids	13,00 KG
Puissance absorbée [kVA]	,80 kW
Dimensions	360x260x230.mm
Version	Version France



Nr de bon de livraison / Date
119347698 / 17.02.2022

Page
3/ 3

Date d'expédition 17.02.2022
Poids brut 634 KG

OUEST UP
ZA DE PENHOAT
29800 ST DIVY

Frédéric Berlivet
Mobile : + 33 (0)7 57 49 81 20
Mailto: frederic@ouestup.bzh

Livraison à quai

En application de la loi 80-335 du 12.05.80, le transfert de propriété est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix de vente. Les risques et la responsabilité du matériel livré incombent dès sa livraison, à l'acheteur qui les accepte. En cas de contestation sur la conformité du matériel livré, nous en informons sous 48 heures s.v.p.