
Fournisseur batterie	STILL
Type de maintenance batterie	Standard
Batterie	48V 5PzS 625 STILL, 315
Coffre	315
Prise batterie fixe	320A DIN, Schaltbau série LV
Remplissage centralisé	STILL 48 V
Couleur coffre batterie	RAL 7021 Gris noir
Revêt. dessous coffre batt.	Dessous du coffre batterie enduit
Indexation cours mat. prem.	pour batterie 48 V / 5PzS 625 Ah, Coffre 315
Poids de la batterie	905 kg

Chargeur

Chargeur	D 48 / 100 eco XM
Nr série	: 636000019128
Chargeur Description	Interrupteur de charge avec commande microprocesseur Courbe optimale de charge fonction de l'état de décharge de la batterie. Historique des charges automatique. Processus de charge avec bilan Ah pour s'assurer de la charge complète Affichage du temps de charge restant en 120, 60, 30 et 15 minutes Température ambiante + 40 ° C Mémorisation des 128 dernières fins de charge Diagnostic d erreur intégré Indice de protection IP 21
Temps de charge	Charge en 07 - 8,5 h
Version	Version France
Prise chargeur	320A DIN, Schaltbau série LV
Racc. au secteur	Connexion réseau D 400 V 50Hz
Prise secteur	Prise triphasée CEE, 16 avec conducteur neutre
Exécution câble de charge	3m
Fusible secteur	16 A
Poids	80,00 KG
Puissance absorbée [kVA]	7,40 kW
Dimensions	575x380x390 mm

Accessoire

Translateur	Tablier 980mm avec translateur +/- 80mm
Remarque:	Attention: Réduction de la capacité de charge si accessoires sélectionné.
Cap. résid. av. CGC = 500	1.250 KG
Cap. résid. av. CGC = 600	1.130 KG
Cap. résid. av. CGC = 800	950 KG

Date d'expédition	10.10.2019
Poids brut	2.212 KG

OUEST UP
15 ZI DU GRAND GUELEN